Gemarkung Mirow
Flur 36

Gemarkung Mirow
Flur 37

Gemarkung Starsow
Flur 11

Gemarkung Starsow
Flur 1

Gemarkung Starsow
Flur 3

Achse= A-B198
Grad = G-B198
Km= 0+135
H = 0

s =-1.200%
l =544.477m

Ende der Baustrecke
A-L25N-1
0+100.000
R=2000.000

R=2000.000
R=4000.000
0+084.666
0+080.000
0+060.000
0+040.000
0+020.000
0+015.714

Beginn der Baustrecke
A-L25N-1

Verziehung
l=25.00m
Verziehung
l=50.00m
Verzögerungsstrecke
l=20.00m
Aufstellstrecke
l=20.00m

Anschluss B 198 Ortsumgehung Mirow, Westabschnitt

Achse B 198 von Vipperow

Querneigung Neigung folgt dem Gelände

Beginn der Baustrecke
A-L25S-1

Achse= A-L25S-1
Grad = G-L25S-1
TS 65.271
l = 0.000
Km= 0+000.000

Achse= A-L25S-1
Grad = G-L25S-1
TS 65.85
l = -0.340
R=-4000.000
H = -845
Km= 0+(65.851)

l =25.851m
s =2.265%
l =25.851m
s =-2.265%

l =115.234m
s =2.500%

Gasleitung umlegen

Ackerzufahrt

Ende der Baustrecke
A-L25S-1

Achse= A-L25N-1
Grad = G-L25N-1
TS 65.271
l = 0.000
Km= 0+000.000

Km= 0+100
H = 0
l = 0.000
TS 64.733
Grad = G-L25N-1
Achse= A-L25N-1

s =1.340%

Km= 0+(48.660
H = 0.000
l = 41.020
TS 64.178
Grad = G-L25N-1
Achse= A-L25N-1

s =-2.248%
l=48.660m

s =1.062%
l =51.340m

Beginn Schutzeinrichtung
0+021.000

Beginn Schutzeinrichtung
0+024.000

Ackerzufahrt

LSA

Art der Änderung gem. Nr. 2

Art der Änderung gem. Nr. 1

Schutzeinrichtung infolge Bauwerk

12.00m Absenkung

Ende Schutzeinrichtung
0+169.000

Beginn Schutzeinrichtung
0+436.000

Ende Schutzeinrichtung
0+442.000

Schutzeinrichtung infolge Dammlage

14 Verwindung

Schutzeinrichtung infolge Dammlage
0+260.000

Schacht mit Sandfang und Abscheiderfunktion für Leichtflüssigkeiten

Aufschüttung für bauzeitliche Umfahrung

bauzeitliche Umfahrung

Graben verrohren

Weg 1
Grünweg parallel Grabensystem Starsowniederung

Graben L 03

Graben 61

Graben 119

Graben 118

Graben 60

Anschluss Blatt 2

nach Wesenberg

B 198

vorhandenen Graben umlegen

Grabenverrohrung zurückbauen

Einbauten anpassen

Schacht anpassen

Stell- und Wendefläche Brückenprüffahrzeug

Unterhaltungsweg zum Bauwerk BW 1 S

Rohrdurchlass DN 800

temporäre Ackerzufahrt während der Bauzeit

Graben 12

Graben L 03

Graben 1 Starsow

Achse B 198
Abschnitt 30 km 4.282

Beginn der Baustrecke
A-L25S-1

Ende der Baustrecke
A-L25S-1

Ende der Baustrecke
A-L25S-1

Ende Schutzeinrichtung

Herstellung offener Bauzustand

Herstellung offener Bauzustand

BW 1 S
Brücke über den Graben L03
Bau-km 0+083.535

Winkel = 78.00gon LW = 7.80m

KH = 0.60m LH = 2.80m

NBr. = 13.13m - 14.46m

Querschnitt A - A
1.50 3.50 3.50 1.50
0.50 0.50
11.00

Querschnitt B - B
1.50 3.00 3.00 1.50
0.25 0.25
9.50

Querschnitt C - C
1.50 3.50 3.25 3.50 1.50
0.50 0.50
14.25

Querschnitt D - D
3.00 (4.00)

Legende

- Aufnahmepunkt
- Durchlass (Rohrsohle)
- Eingang
- Schieberkappe Wasser
- Merkzeichen Wasser
- Holzmast
- km - Stein
- Infotafel
- Denkmal
- Höhe Wasserspiegel
- Laubwald
- Schilf, Rohr, Reet
- oberirdische Elektrizitätzltg.
- Zaun
- Trigon. Punkt
- Geländehöhe
- gemessener Strauch
- Schacht
- Merkzeichen Gas
- Stahlgittermast
- Gefahrzeichen
- Poller
- Feldstein
- Grünland
- Nadelwald
- Grundwasser-Beobachtungsrohr
- Grenzstein
- Mauer
- Höhenfestpunkt
- Einfahrt
- gemessener Baum
- Unterflurhydrant
- Merkzeichen Fernmelde
- Stahlbetonmast
- Vorschriftszeichen
- Bank
- Stationszeichen
- Wald
- Gehölz
- Fließpfeil
- Holzpfahlreihe

Legende

- Versickermulde mit Schwelle Einschnittsböschung Bankett
- Fahrbahn
- Bankett Dammböschung Graben
- ungebunden befestigter Weg bzw. Stellfläche inkl. Seitenstreifen
- Kaskade, Auslaufbereich
- Grünfläche
- Angleichung
- Bodenaustausch
- Baum fällen
- Baumschutz
- Grünweggrenzung
- Baufeldgrenze
- Schutzeinrichtung
- Gasleitung, unterirdisch
- Wasserleitung, unterirdisch
- Fernmeldeleitung, unterirdisch
- Elektroleitung, unterirdisch
- Abwasserleitung, unterirdisch
- Versickergraben mit Schwelle Einschnittsböschung Bankett
- Fahrbahn
- Bankett mit Auffahrt Dammböschung Mulde
- Neigungsbruchpunkt mit Angabe von Gefälle, Prozent, Strecke und Halbmesser
- Tiefpunkt
- Hochpunkt
- 2.5% Fahrbahnquerneigung
- Bereich mit Planänderungen/ -ergänzungen

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
2	Einbau von Abscheideranlagen, Anpassung Gräben, Mulden und Zuwegung	05.03.2018	Langer
1	Anpassung Baufeldgrenze infolge Änderung des Bauverfahrens	05.03.2018	Langer
	(Bodenaustausch statt Überschüttung)		

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
ZWEIGNIEDERLASSUNG NEUSTRELITZ
Tiergartenstr. 21, 17235 Neustrelitz
Telefon: 03981/4887-0
Telefax: 03981/4887-27
E-Mail: zentrale@miv-neustrelitz.de
gez. Schneider
Leiter der Zweigniederlassung

Neustrelitz, März 2018

F:\A Wanzek\STRATID 11\681 B198 OU Mirow Süd\NLP\LP.edx
Druckdatum: 21.03.2018

	Datum	Zeichen
Bearb.:	März 2018	Wanko
Gez.:	März 2018	Wanzek
Gepr.:	März 2018	Schneider

STRASSENBAUVERWALTUNG
LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Straße: B 198
(nächster Ort): Mirow

Bau-km -0+026.939
bis
Bau-km 4+930.000

Unterlage Nr. 7
Blatt Nr. N 1
Reg.Nr.

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	März 2018	gez. i.A.Langer

Planfeststellung

B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt

Bau-km -0+135.000 bis 0+315.000

Lageplan

Maßstab 1 : 500

Aufgestellt
Straßenbauamt Neustrelitz

gez. Krage
Neustrelitz, März 2018

Grundplan hergestellt:

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Lurbeigelstatter Chaussee 72, 19061 Schwerin
Telefon: 03853/39960 Telefax: 03853/977127

Aufnahme: 02/11 Dettmann/Galenbeck/Kurth
Feldvergleich:
Kataster:
Bezugssystem
Lage: GK 42/83
Höhe:DHHN 92