Gemarkung Mirow
Flur 36

Gemarkung Mirow
Flur 37

Gemarkung Starsow
Flur 1

Gemarkung Starsow
Flur 3

Gemarkung Starsow
Flur 11

Achse= A-B198
Grad = G-B198
Km= -0+135
H = 0

s =-1.200%
l =544.477m

Versickermulde
Schwellenabstand 25.00m
Schwellenhöhe 0.30m

Versickermulde
Schwellenabstand 16.50m
Schwellenhöhe 0.20m

Versickermulde
Schwellenabstand 40.00m
Schwellenhöhe 0.40m

Schwellen-abstand 25.00m

Schwellen-höhe 0.30m

Versickermulde, Neigung folgt dem Gelände

Versickermulde
Schwellenabstand 30.00m
Schwellenhöhe 0.30m

Versickermulde
Schwellenabstand 0.00m
Schwellenhöhe 0.20m

Versickermulde
Schwellenabstand 14.40m
Schwellenhöhe 0.20m

Versickergraben
Schwellenabstand 0.00m
Schwellenhöhe 0.20m

Einleitung in Graben unter BW 1 S
6.77 l/s

über Mulde in Graben
1.09 l/s

über Mulde in Mulde
1.21 l/s

über Mulde in Mulde
1.21 l/s

über Mulde in Mulde
3.26 l/s

über Mulde in Graben
1.13 l/s

Schacht mit Sandfang und Abscheiderfunktion für Leichtflüssigkeiten

Graben verrohren

Art der Änderung gem. Nr. 1

Art der Änderung gem. Nr. 2

Art der Änderung gem. Nr. 3

vorhandenen Graben umlegen

direkt in Graben

Grabenverrohrung zurückbauen

Schacht anpassen

Rohrdurchlass DN 800

Graben 119

Graben 118

Graben 60

Graben L 03

Graben 112

Anschluss Blatt 2

Anschluss Blatt 2

Begrenzung Ortsdurchfahrt

Beginn der Baustrecke
Achse B 198
Abschnitt 30, km 4.262

Legende

Aufnahmepunkt	Trigon. Punkt	Höhenfestpunkt
Durchlass (Rohrsohle)	Geländehöhe	Einfahrt
Eingang	gemessener Strauch	gemessener Baum
Schieberkappe Wasser	Schacht	Unterflurhydrant
Merkzeichen Wasser	Merkzeichen Gas	Merkzeichen Fernmelde
Holzmast	Stahlgittermast	Stahlbetonmast
km - Stein	Gefahrzeichen	Vorschriftzeichen
Infotafel	Poller	Bank
Denkmal	Feldstein	Stationszeichen
Höhe Wasserspiegel	Grünland	Wald
Laubwald	Nadelwald	Gehölz
Schilf, Rohr, Reet	Grundwasser-Beobachtungsrohr	Fließpfeil
oberirdische Elektrizitätzltg.	Grenzstein	Holzpfahlreihe
Zaun	Mauer	

Legende

Versickermulde mit Schwelle Dammböschung Bankett	Versickergraben mit Schwelle Dammböschung Bankett
Fahrbahn	Fahrbahn
Bankett Graben Einschnittsböschung	Bankett mit Auffahrt Mulde Einschnittsböschung
Kaskade, Auslaufbereich	h=.500m
Baum fällen	Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle, Prozent, Strecke und Radmesser
Baumschutz	Tiefpunkt
Grünwegbegrenzung	Hochpunkt
Baufeldgrenze	2.5% Fahrbahnquerneigung
gepl. Entwässerungsleitung, DN 300, mit Kontrollschacht und Fließrichtung	
Straßenablauf	Bereich mit Planänderungen/ -ergänzungen

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
3	Entfall temporärer Entwässerungseinrichtungen infolge Änderung des Bauverfahrens	05.03.2018	Langer
2	Einbau von Abscheideranlagen, Anpassung Gräben, Mulden und Zuwegung	05.03.2018	Langer
1	Anpassung Baufeldgrenze infolge Änderung des Bauverfahrens	05.03.2018	Langer
	(Bodenaustausch statt Überschüttung)		

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
ZWEIGNIEDERLASSUNG NEUSTRELITZ
Tiergartenstr. 74, 17235 Neustrelitz
Telefon: 03981/4807-0
Telefax: 03981/4807-27
E-Mail: zentrale@miv-neustrelitz.de
gez. Schneider
Leiter der Zweigniederlassung
Neustrelitz, März 2018

	Datum	Zeichen
Bearb.:	März 2018	Wanko
Gez.:	März 2018	Wanzek
Gepr.:	März 2018	Schneider

F:\A.Warzow\STRATIS\11668\B198 OU Mirow Süd\ fertig\LP.xls — Druckdatum: 14.05.2018

STRASSENBAUVERWALTUNG
LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Straße: B 198
(nächster Ort): Mirow

Bau-km -0+026.939
bis
Bau-km 4+930.000

Unterlage Nr. 13.2
Blatt Nr. N 1
Reg.Nr.

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft	März 2018	gez. I.A.Langer

Planfeststellung

B 198 Ortsumgehung Mirow, Südabschnitt

Bau-km -0+135.000 bis 0+315.000

Lageplan Entwässerungs-maßnahmen

Maßstab 1 : 500

Aufgestellt

Straßenbauamt Neustrelitz

gez. Krage

Neustrelitz, März 2018

Grundplan hergestellt:

MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN
Ludwigslusterer Chaussee 72, 19061 Schwerin
Telefon: 03861/39960 Telefax: 03861/397137

Aufnahme: 02/11 Dettmann/Galenbeck/Kurth
Feldvergleich:
Kataster:

Bezugssystem
Lage: GK 42/83
Höhe: DHHN 92